

承认书

APPROVAL SHEET

产品名称： 多层片式陶瓷电容器

PART NAME: MULTILAYER CERAMIC CAPACITORS

系 列： 车规系列（50V）

SERIES： Automotive series（50V）

尺寸规格： 0402 ~ 0805

Size: 0402 ~ 0805

供 应 商（SUPPLIER）： 利和兴电子元件(江门)有限公司

发布日期（ISSUED DATE）：

批 准（APPROVED BY）：

一、MLCC 简介 General Introduction	2
二、MLCC 介质种类 MLCC Dielectric Types	2
三、MLCC 产品尺寸与结构 Product Size and Structure	3
四、产品规格表示方法 Part Number Structure	4
② 尺寸规格 Size Specification(mm)	4
③ 介质种类 Dielectric Type	4
④ 静电容量 Capacitance	4
⑤ 静容量公差 Capacitance Tolerance	5
⑥ 额定电压 Rated Voltage	5
⑦ 端电极类型 Termination Type	5
⑧ 包装形式 Packing Code	5
⑨ 厚度代码 Thickness Code	5
五、温度系数/特性 Temperature Coefficient /Characteristics	6
六、产品范围、尺寸、厚度 Product Range、Size & Thickness	6
七、可靠性测试方法 Reliability Test Methods	7
八、包装 Package	12
① 产品厚度和包装数量 Thickness and Packing Amount	12
② 带式圆盘包装 Tape and Reel Package	12
③ 纸带卷盘结构 Paper Taping	13
④ 纸带标准 Paper Tape Specifications	13
⑤ 塑胶卷盘结构 Embossed Taping	14
⑥ 传送带的前后结构 Front end and Back end Structure of Carrier Tape	15
⑦ 纸带性能 Performance of Taping	16
⑧ 纸带和上盖带的剥离性能 Peeling Force of Carrier Tape and Top Cover Tape	16
⑨ 外箱包装 Outer packing	17
九、储存方法 Storage Methods	17
十、使用前的注意事项 PreEutions For Use	17
① 焊接的条件与相关图表 Soldering Profile	17
② 手工焊接 Manual Soldering	18
③ 适量的焊料 Optimum Solder Amount for Reflow Soldering	18
④ 推荐焊料用量 Recommended Soldering amounts	18
十一、推荐焊接温度曲线图 The temperature profile for soldering	19

一、MLCC 简介

片式多层陶瓷电容器 (MLCC) 是适合于表面贴装技术 (SMT) 的小尺寸、高比容、高精度陶瓷介质电容器, 可贴装于印刷线路板 (PCB)、混合集成电路 (HIC) 基片, 有效地缩小电子信息终端产品 (尤其是便携式产品) 的体积和重量, 提高产品可靠性。顺应了 IT 产业小型化、轻量化、高性能、多功能的发展方向, 陶瓷电容器适合厂家高密度、高效表面贴装。

General Introduction

Multi-layer ceramic chip capacitor is a kind of ceramic dielectric capacitor with small size, high capacitance per volume, high accuracy, suited surface mounted technology (SMT). It is widely used in electronic circuitry, mounted printed circuit board, and hybrid IC. These different functions require specific capacitor properties.

二、MLCC 介质种类

产品采用的介质材料可以分为两大类:

I类陶瓷介质电容器, 称为高频电容器, 包括通用型高频 COG、COH 电容器和温度补偿型高频 HG、LG、PH、RH、SH、TH、UJ、SL 电容器。高频电容器具有极高的稳定性, 其中 COG、COH 电容器电性能几乎不随时间、交流信号、外加直流偏压的变化而改变, 同时具有极低介质损耗, 即高 Q 值。适用于低损耗、温度补偿型电路中。

II类陶瓷介质陶瓷电容器, 包括 X5R、X6S、X7R、X7S、X7T 介质材料的电容器为II类电容器, 具有较高的介电常数, 容量比I类电容器高, 具有较稳定的温度特性, 更宽的容量范围, 一般电路中, 如隔直、耦合、旁路、鉴频等电路中。

MLCC Dielectric Types

The dielectric materials used in the products can be divided into two broad categories:

Class I dielectric ceramic capacitors, called high-frequency capacitors, including Standard high-frequency COG, COH capacitors and temperature-compensated high-frequency HG, LG, PH, RH, SH, TH, UJ, SL capacitors. High-frequency capacitors have a very high stability, where COG, COH capacitor electrical performance almost does not change over time, AC signal, plus DC bias, while having very low dielectric loss, that is, high Q value. Suitable for low-loss, temperature-compensated circuits.

Class II dielectric ceramic capacitors, including X5R, X6S, X7R, X7S, X7T dielectric material, Class II dielectric capacitors, with a higher dielectric constant, higher capacitance than Class I capacitors, with stable temperature characteristics, with a wider range of capacitance, In general circuit, such as DC blocking, coupling, bypass, frequency discriminator and other circuits.

三、MLCC 产品尺寸与结构 Product Size and Structure





图 1 片式多层陶瓷电容器外形与内部结构

Figure 1 Dimension and Cross-section of MLCC



型号 Type		尺寸 Dimensions (mm)				
英制表示 British	公制表示 Metric	L	W	L ₁ /L ₂	T	厚度代码 Thickness Code
0402	1005	1.00±0.05	0.50±0.05	0.25±0.10	0.50±0.05	E
0603	1608	1.60±0.20	0.80±0.20	0.30±0.20	0.80±0.20	H
0805	2012	2.00±0.20	1.25±0.20	0.50±0.20	0.80±0.20	H

四、产品规格表示方法

Part Number Structure

LCA	0805	X7R	104	K	500	N	T	H
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

① 产品系列 Series

代码 Code	表示名称 Name
L	利和兴 Lihexing
C	电容器 Capacitor
A	车规系列 Automotive series

② 尺寸规格 Size Specification(mm)

英制表示 BRITISH	长×宽 (L×W) INCH	长×宽 (L×W) MM
0402	0.04×0.02	1.00×0.50
0603	0.06×0.03	1.60×0.80
0805	0.08×0.05	2.00×1.25

③ 介质种类 Dielectric Type

I类陶瓷介质 Class I Ceramic Dielectrics	II类陶瓷介质 Class II Ceramic Dielectrics
C0G	X7R

④ 静电容量 Capacitance

代码 Code	表示值 Indicated value	静电容量 Capacitance	说明 Explanation
0R5	0.5	0.5pF	静电容量由3位字符表示。单位为皮法(pF)。第1位和第2位数字为有效数字,第3位数字表示有效数字后的0的个数。有小数点时以大写字母"R"表示。此时,所有数字均为有效数字。如果包含有任何不是"R"的字母,则表明该特指的品名是一个非标准的部件。 Nominal capacitance is represented by 3 digits, with the unit of picofarad (pF). The first and second digits are significant digits, and the third digit identifies the multiplier. When there is a decimal point, it is represented by a capital letter "R". At this time, all numbers are valid numbers. If it contains any letter other than "R", it indicates that the specified product name is a non-standard part.
1R0	1.0	1.0pF	
100	10	10pF	
102	10×10 ²	1000pF	
104	10×10 ⁴	100000pF	
...	...	...	

⑤ 静容量公差 Capacitance Tolerance

代码 Code	静容量公差 Capacitance Tolerance
K	±10%

⑥ 额定电压 Rated Voltage

代码 Code	表示值 Indicated value	额定电压 Rated Voltage	说明 Explanation
6R3	6.3	DC6.3V	额定电压前面两位数字代表电压数字，第三位数字表示0的个数；R代表小数点。 The first and second digits are significant digits of the rated voltage, and the third digit identifies the multiplier; R represents the decimal point.
100	10×10 ⁰	DC10V	
500	50×10 ⁰	DC50V	
201	20×10 ¹	DC200V	
251	25×10 ¹	DC250V	
631	63×10 ¹	DC630V	
102	10×10 ²	DC1000V	

⑦ 端电极类型 Termination Type

代码 Code	端电极材料 Terminal electrode material
N	Cu/Ni/Sn

⑧ 包装形式 Packing Code

代码 Code	包装方式 Packaging Type
T	纸带 Paper tape
S	塑胶带 Embossed tape
B	散包装 Bulk packaging

⑨ 厚度代码 Thickness Code

代码 Code	厚度尺寸 Thickness Dimension
A	0.1mm
B	0.2mm
C	0.3mm
D	0.4mm
E	0.5mm
F	0.6mm
G	0.7mm
H	0.8mm
J	1.0mm
L	1.2mm
M	1.4mm
P	1.6mm
S	1.8mm
U	2.0mm
V	2.5mm
W	3.0mm
X	3.7mm

五、温度系数/特性

Temperature Coefficient /Characteristics

介质种类 Dielectric	参考温度点 Reference Temperature Point	标称温度系数 Temperature Coefficient	工作温度范围 Operation Temperature Range
C0G	20°C	0±30 ppm/°C	-55°C ~ +125°C
X7R	20°C	±15%	-55°C ~ +125°C

备注：I类介质电容器标称温度系数和允许偏差是采用温度在 20°C 和 85°C 之间的电容量变化来确定的。

Note: Nominal temperature coefficient and allowed tolerance of class I are decided by the changing of the capacitance between 20°C and 85°C。

六、产品范围、尺寸、厚度

Product Range、Size & Thickness

尺寸代码 Size Code	电压 Voltage	标称电容量范围 Nominal Capacitance Range		厚度代码 Thickness Code
		C0G	X7R	
0402	50V	—	100nF	E
0603	50V	100pF	100nF	H
0805	50V	—	100nF	H


七、可靠性测试方法


Reliability Test Methods

项目 Item	技术要求 Technical Requirements	测试方法 Test Method and Remarks												
容量 Capacitance	应符合指定的误差级别 K: $\pm 10\%$ Should be within the specified tolerance K: $\pm 10\%$	C0G: <table> <tr> <th>标称容量 Capacitance</th><th>测试频率 Measuring Frequency</th><th>测试电压 Measuring Voltage</th></tr> <tr> <td>$\leq 1000\text{pF}$</td><td>$1\text{MHz} \pm 10\%$</td><td>$1.0 \pm 0.2\text{Vrms}$</td></tr> <tr> <td>$> 1000\text{pF}$</td><td>$1\text{KHz} \pm 10\%$</td><td>$1.0 \pm 0.2\text{Vrms}$</td></tr> </table>	标称容量 Capacitance	测试频率 Measuring Frequency	测试电压 Measuring Voltage	$\leq 1000\text{pF}$	$1\text{MHz} \pm 10\%$	$1.0 \pm 0.2\text{Vrms}$	$> 1000\text{pF}$	$1\text{KHz} \pm 10\%$	$1.0 \pm 0.2\text{Vrms}$			
标称容量 Capacitance	测试频率 Measuring Frequency	测试电压 Measuring Voltage												
$\leq 1000\text{pF}$	$1\text{MHz} \pm 10\%$	$1.0 \pm 0.2\text{Vrms}$												
$> 1000\text{pF}$	$1\text{KHz} \pm 10\%$	$1.0 \pm 0.2\text{Vrms}$												
损耗角正切 (DF, $\tan \delta$) Dissipation Factor	C0G: $\text{DF} \leq 0.1\%$ X7R: $\text{DF} \leq 5\%$	X7R: <table> <tr> <th>标称容量 Capacitance</th><th>测试频率 Measuring Frequency</th><th>测试电压 Measuring Voltage</th></tr> <tr> <td>$\leq 10\mu\text{F}$</td><td>$1\text{KHz} \pm 10\%$</td><td>$1.0 \pm 0.2\text{Vrms}$</td></tr> <tr> <td>$> 10\mu\text{F}$</td><td>$120 \pm 24\text{Hz}$</td><td>$0.5 \pm 0.1\text{Vrms}$</td></tr> </table>	标称容量 Capacitance	测试频率 Measuring Frequency	测试电压 Measuring Voltage	$\leq 10\mu\text{F}$	$1\text{KHz} \pm 10\%$	$1.0 \pm 0.2\text{Vrms}$	$> 10\mu\text{F}$	$120 \pm 24\text{Hz}$	$0.5 \pm 0.1\text{Vrms}$			
标称容量 Capacitance	测试频率 Measuring Frequency	测试电压 Measuring Voltage												
$\leq 10\mu\text{F}$	$1\text{KHz} \pm 10\%$	$1.0 \pm 0.2\text{Vrms}$												
$> 10\mu\text{F}$	$120 \pm 24\text{Hz}$	$0.5 \pm 0.1\text{Vrms}$												
绝缘电阻(IR) Insulation Resistance	C0G: $C \leq 10\text{nF}$, $R_i \geq 50000\text{M}\Omega$; $C > 10\text{nF}$, $R_i \cdot \text{CR} \geq 500\text{s}$; X7R: $C \leq 25\text{nF}$, $R_i \geq 10000\text{M}\Omega$; $C > 25\text{nF}$, $R_i \cdot \text{CR} \geq 100\text{s}$	测试电压: $U_R \leq 500\text{V}$, 额定电压; $U_R > 500\text{V}$, 500V 测试时间: 60 ± 5 秒 测试湿度: $\leq 75\%$ 测试温度: $25^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$ 测试充放电电流: $\leq 50\text{mA}$ Measuring Voltage: $U_R \leq 500\text{V}$, Rated Voltage; $U_R > 500\text{V}$, 500V; Duration: $60 \pm 5\text{s}$ Test Humidity: $\leq 75\%$ Test Temperature: $25^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$ Test Current: $\leq 50\text{mA}$												
介质耐电强度(DWV) Dielectric Withstanding Voltage	不应有介质被击穿或损伤 No breakdown or damage	测量电压: Measuring Voltage: <table> <tr> <th>特性 Characteristics</th><th>额定电压 Rated Voltage</th><th>测试电压 Measuring Voltage</th></tr> <tr> <td rowspan="4">C0G X7R</td><td>$U_R \leq 100$</td><td>$2.5 * U_R$</td></tr> <tr> <td>$100 < U_R \leq 200$</td><td>$1.5 * U_R + 100$</td></tr> <tr> <td>$200 < U_R \leq 500$</td><td>$1.3 * U_R + 100$</td></tr> <tr> <td>$500 < U_R < 1000$</td><td>$1.3 * U_R$</td></tr> </table> 时间: $1 \sim 5$ 秒, 充/放电电流: 不应超过 50mA Duration: $1 \sim 5\text{s}$ Charge/ Discharge Current: 50mA max.	特性 Characteristics	额定电压 Rated Voltage	测试电压 Measuring Voltage	C0G X7R	$U_R \leq 100$	$2.5 * U_R$	$100 < U_R \leq 200$	$1.5 * U_R + 100$	$200 < U_R \leq 500$	$1.3 * U_R + 100$	$500 < U_R < 1000$	$1.3 * U_R$
特性 Characteristics	额定电压 Rated Voltage	测试电压 Measuring Voltage												
C0G X7R	$U_R \leq 100$	$2.5 * U_R$												
	$100 < U_R \leq 200$	$1.5 * U_R + 100$												
	$200 < U_R \leq 500$	$1.3 * U_R + 100$												
	$500 < U_R < 1000$	$1.3 * U_R$												

项目 Item	技术要求 Technical Requirements			测试方法 Test Method and Remarks
温度循环 Temperature Cycle	项目 Item	C0G	X7R	循环次数：1000 次，一个循环分以下 4 步： 阶段 1：下限温度-55℃；时间 30 分钟； 阶段 2：常温 20℃；时间 1 分钟； 阶段 3：上限温度 125℃；时间 30 分钟； 阶段 4：常温 20℃；时间 1 分钟。 Cycling Times: 1000 times. A cycle is divided into the following 4 steps: Step1：Lower limit temperature :-55℃； 30 minutes； Step2：Normal temperature :20℃； 1 minutes； Step3：Upper limit temperature :125℃； 30 minutes； Step4：Normal temperature :20℃； 1 minute.
	△C/C	≤ ±2.5%或±0.25pF， 取较大者 whichever is larger.	≤±15%	
	Q 或 DF	同初始标准 Same to initial value。		
	IR (25℃)	同初始标准 Same to initial value。		
	外观：无可见损伤 Appearance: No visible damage			
破坏性物理 分析 Destructive Physical Analysis (DPA)	无缺陷或异常 No defects or abnormalities			按照 EIA-469 Accounting to EIA-469
偏高湿度 Biased Humidity	项目 Item	C0G	X7R	试验温度：85±2℃， 试验湿度：80~85%RH， 试验时间：1000 小时， 施加电压：额定电压。 Temperature: 85℃， Humidity: 80~85%RH， Voltage: Rated Voltage， Duration: 1000h.
	△C/C	≤ ±3%或±0.3pF， 取较大者 whichever is larger.	≤±15%	
	Q 或 DF	≤2 倍初始标准 Not more than twice of initial value		
	IR (25℃)	≥2500MΩ	≥1000MΩ	
	外观：无可见损伤 Appearance: No visible damage			
寿命试验 Life Test	项目 Item	C0G	X7R	时间：1000h 温度：上限温度 充电电流：不超过 50mA 电压：1.5U _R Duration:1000h Temperature:Up- category temp Charge/ Discharge Current:： 50mA max Voltage:1.5U _R
	△C/C	≤ ±3%或±0.3pF， 取较大者 whichever is larger.	≤±20%	
	Q 或 DF	≤2 倍初始标准 Not more than twice of initial value.		
	IR (25℃)	≥0.1 倍*初始标准 Not less than 0.1 times the initial standard.		
	外观：无可见损伤 Appearance: No visible damage			

项目 Item	技术要求 Technical Requirements			测试方法 Test Method and Remarks
机械冲击 Mechanical shock	项目 Item	C0G	X7R	应沿试件的 3 个互相垂直轴，在每个方向上实施 3 次冲击试验 (共计 18 次冲击)。 脉冲波形：正弦半波 持续时长：0.5 毫秒 峰值：1500g 速度变化：4.7m/s Three impact tests (18 shocks in total) should be performed in each direction along the three perpendicular axes of the specimen. Pulse waveform: sinusoidal half-wave Duration: 0.5 ms Peak: 1500g Speed change: 4.7m/s
	△C/C	≤ ±2.5%或±0.25pF， 取较大者 whichever is larger.	≤±15%	
	Q 或 DF	同初始标准 Same to initial value。		
	IR (25°C)	同初始标准 Same to initial value。		
	外观：无可见损伤 Appearance: No visible damage			
振动 Vibration	项目 Item	C0G	X7R	5g 的力 20 分钟，三个方向每个方向 12 个循环。 注意：使用 8"X5" 印刷线路板，.031" 厚，在长的一边有 7 个固定点，在对面的边的角有 2 个固定点。产品在距离固定点 2"内安装。 测试频率从 10-2000 赫兹。 5g's for 20 min, 12 cycles each of 3 orientations. Note: Use 8"X5" PCB .031" thick 7 secure points on one long side and 2 secure points at corners of opposite sides. Parts mounted within 2" from any secure point. Test frequency from 10-2000Hz.
	△C/C	≤ ±2.5%或±0.25pF， 取较大者 whichever is larger.	≤±15%	
	Q 或 DF	同初始标准 Same to initial value。		
	IR (25°C)	同初始标准 Same to initial value。		
	外观：无可见损伤 Appearance: No visible damage			
可焊性 Solderability	上锡率应大于 95% 外观无可见损伤。 At least 95% of the terminal electrode is covered by new solder。 Visual Appearance: No visible damage。			将电容在 80~120℃的温度下预热 10~30 秒。 Preheating Conditions:80 to 120℃； 10~30s。 无铅焊料：(Lead Free) 浸锡温度：245±5℃ 浸锡时间：5±0.5s 浸入深度：10mm Solder Temperature: 245±5℃ Duration: 5±0.5s Immersion Depth:10mm.
耐焊接热 Resistance to Soldering Heat	项目 Item	C0G	X7R	将电容在 100~200℃的温度下预热 60~120 秒。 浸锡温度：265±5℃ 浸锡时间：10±1s 然后取出溶剂清洗干净，在 10 倍以上的显微镜底下观察。 放置时间：24±2 小时，放置条件：室温 Preheating Conditions:100 to 200℃; 60~120s. Solder Temperature:265±5℃ Duration:10±1s Clean the capacitor with solvent and examine it with a 10X(min.) microscope。 Recovery Time:24±2h Recovery Condition:Room temperature
	△C/C	≤ ±2.5%或±0.25pF， 取较大者 whichever is larger.	≤±15%	
	Q 或 DF	同初始标准 Same to initial value。		
	IR (25°C)	同初始标准 Same to initial value。		
	外观：无可见损伤 Appearance: No visible damage			

项目 Item	技术要求 Technical Requirements			测试方法 Test Method and Remarks
静电放电 Electrostatic Discharge (ESD)				参照 AEC-Q200-002 方法进行 ESD 静电放电试验； 放电电压：2kV~22kV 按 2kV 步进测试。 每个样品每个电极承受两次放电，正、负级性各 1 次； 样品经过指定等级的电压后符合验收标准要求，则使用原样品进入下一个电压应力等级试验。 ESD electrostatic discharge test was carried out according to AEC-Q200-002 method: Discharge Voltage:2kV~22kV according to 2kV step test. Each sample is subjected to two discharges per electrode, one positive and one negative grade. After the sample meets the requirements of the acceptance criteria after passing the specified level of Voltage, the original sample is used to enter the next Voltage stress level test.
	项目 Item	C0G	X7R	
	ΔC/C	同初始标准 Same to initial value。		
	Q 或 DF	同初始标准 Same to initial value。		
	IR (25℃)	同初始标准 Same to initial value。		
	外观：无可见损伤 Appearance: No visible damage			
温度特性 Temperature characteristics	项目 Item	C0G	X7R	在下限温度、25℃、上限温度三个温度点分别测量产品电性能 The electrical properties of the product are measured at three temperature points of lower limit temperature, 25℃ and upper limit temperature.
	ΔC/C	±30ppm	±15%	
	温度范围 Temperature range	-55℃~125℃	-55℃~125℃	
抗弯曲强度 Bending Strength				试验基板：PCB； 弯曲深度：≥2mm 施压速度：1mm/sec； 保持时间：60 s 应在弯曲状态下进行测量。 
	项目 Item	C0G	X7R	
	ΔC/C	≤ ±5%或±0.5pF， 取较大者 whichever is larger.	≤±12.5%	
	Q 或 DF	同初始标准 Same to initial value。		
	IR (25℃)	同初始标准 Same to initial value。		
	外观：无可见损伤 Appearance: No visible damage			Test Board: PCB Warp: 2mm Speed: 1mm/sec. Hold time: 60 sec The measurement should be made with the board in the bending position.

项目 Item	技术要求 Technical Requirements		测试方法 Test Method and Remarks
端头结合强度 Termination Adhesion			将产品焊在试验板上，施加推力 F Solder the product onto the test board and apply a thrust force F.
	项目 Item	C0G X7R	
	$\Delta C/C$	$\leq \pm 5\%$ 或 $\pm 0.5\text{pF}$, 取较大者 whichever is larger.	$\leq \pm 12.5\%$
	Q 或 DF	同初始标准 Same to initial value。	
	IR (25°C)	同初始标准 Same to initial value。	
	外观：无可见损伤 Appearance: No visible damage		

*预处理（仅针对II类电容器）：在 140°C~150°C下预热 1h $\pm$ 10min 后，在室温下放置 24 $\pm$ 2h。

实验结束后处理（仅针对II类电容器）：在 140°C~150°C下预热 1h $\pm$ 10min 后，在室温下放置 24 $\pm$ 2h。

*Pre-conditioning (for Class II capacitors only): Preheat at 140°C to 150°C for 1 hour $\pm$ 10 minutes, then store at room temperature for 24 $\pm$ 2 hours.

Post-test treatment (for Class II capacitors only): Preheat at 140°C to 150°C for 1 hour $\pm$ 10 minutes, then store at room temperature for 24 $\pm$ 2 hours

八、包装
Package

① 产品厚度和包装数量 Thickness and Packing Amount


尺寸 Size	厚度代码 Thickness Code	纸带 7"Reel Paper Tape	胶带 7"Reel Embossed Tape
		Standard Qty(pcs)	Standard Qty(pcs)
0201	C	15000	-----
0402	E	10000	-----
0603	H	4000	-----
0805	G/H	4000	-----
	L	-----	3000
1206	G/H	4000	-----
	J/L	-----	3000
	P	-----	2000
1210	L/P	-----	2000
	U/V	-----	1000
1808/1812	L/P/U	-----	1000
	V/W	-----	500
2220	P/U/V	-----	500

② 带式圆盘包装 Tape and Reel Package

带式圆盘包装在高速 SMT 生产中广泛应用.典型的直径为 180mm(7 英寸)的圆盘可以包装 1500-15000 粒电容, 直径为 330mm(13 英寸)的圆盘可以包装 10000-50000 粒电容.带式圆盘包装包括纸带包装、胶带包装两种方式。

Tape and reel packaging is currently the most popular system for high-speed SMT production, A typical 180mm(7inch)diameter reel contains 1500 to 15,000 capacitors,330mm(13inch)diameter reel contains 10,000 to 50,000 capacitors, Tape and reel packaging comprises paper tapes and embossed tapes.


③ 纸带卷盘结构 Paper Taping



④ 纸带标准 Paper Tape Specifications

适合 0805 产品的纸带尺寸

Dimensions of paper taping for 0805 types.




代码 Code 纸带规格 Paper size	A	B	C	D*	E	F	G*	H	J	T
0201	0.37 ±0.10	0.67 ±0.10	8.00 ±0.10	3.50 ±0.05	1.75 ±0.10	2.00 ±0.05	2.00 ±0.05	4.00 ±0.10	1.50 -0/+0.10	0.80 Below
0402	0.65 ±0.10	1.15 ±0.10	8.00 ±0.10	3.50 ±0.05	1.75 ±0.10	2.00 ±0.05	2.00 ±0.05	4.00 ±0.10	1.50 -0/+0.10	0.80 Below
0603	1.10 ±0.10	1.90 ±0.10	8.00 ±0.10	3.50 ±0.05	1.75 ±0.10	4.00 ±0.10	2.00 ±0.10	4.00 ±0.10	1.50 -0/+0.10	1.10 Max
0805	1.45 ±0.15	2.30 ±0.15	8.0 ±0.15	3.50 ±0.05	1.75 ±0.10	4.00 ±0.10	2.00 ±0.10	4.00 ±0.10	1.50 -0/+0.10	1.10 Max
1206	1.80 ±0.20	3.40 ±0.20	8.00 ±0.20	3.50 ±0.05	1.75 ±0.10	4.00 ±0.10	2.00 ±0.10	4.00 ±0.10	1.50 -0/+0.10	1.10 Max

注意：*表示此处对尺寸的要求非常精确。


Note: The place with "*" means where needs exactly dimensions

⑤ 塑胶卷盘结构 Embossed Taping



※ 塑胶带尺寸结构(适合 0805、1206、1210 型产品)

Dimensions of embossed taping for 0805, 1206, 1210type




代码 Code 规格 Tape size	A	B	C	D*	E	F	G*	H	J	T
0805	1.55 ±0.20	2.35 ±0.20	8.00 ±0.20	3.50 ±0.05	1.75 ±0.10	4.00 ±0.10	2.00 ±0.10	4.00 ±0.10	1.50 -0/+0.10	1.50 Max
1206	1.95 ±0.20	3.60 ±0.20	8.00 ±0.20	3.50 ±0.05	1.75 ±0.10	4.00 ±0.10	2.00 ±0.10	4.00 ±0.1	1.50 -0/+0.10	1.85 Max
1210	2.70 ±0.10	3.42 ±0.10	8.00 ±0.10	3.50 ±0.05	1.75 ±0.10	4.00 ±0.10	2.00 ±0.05	4.00 ±0.10	1.55 -0/+0.10	3.20 Max
1808	2.70 ±0.10	3.42 ±0.10	8.00 ±0.10	3.50 ±0.05	1.75 ±0.10	4.00 ±0.10	2.00 ±0.05	4.00 ±0.10	1.55 -0/+0.10	3.20 Max
1812	2.20 ±0.10	4.95 ±0.10	12.00 ±0.10	5.50 ±0.05	1.75 ±0.10	4.00 ±0.10	2.00 ±0.05	4.00 ±0.10	1.50 -0/+0.10	3.00 Max


备注: *表示此处对尺寸的要求非常精确。

Note: The place with "*" means where needs exactly dimensions.

⑥ 传送带的前后结构 Front end and Back end Structure of Carrier Tape



a 卷盘尺寸 Reel Dimensions(unit: mm)



b 尺寸代码 (Size Code)

卷盘型号	A	B	C	D	E	F	G
7' Reel	$\phi 178 \pm 2.0$	3.0	$\phi 13 \pm 0.5$	$\phi 21 \pm 0.8$	$\phi 50$ 或更大 $\phi 50$ or more	10.0 ± 1.5	12max
13' Reel	$\phi 330 \pm 2.0$	3.0	$\phi 13 \pm 0.5$	$\phi 21 \pm 0.8$	$\phi 50$ 或更大 $\phi 50$ or more	10.0 ± 1.5	12max

⑦ 纸带性能 Performance of Taping




图 a

⑧ 纸带和上盖带的剥离性能 Peeling Force of Carrier Tape and Top Cover Tape

- (a) 纸带在伸直状态下应该能经受 1.02kg 的压力。

The paper tape shall be able to with stand a pressure of 1.02kg in the straight state

- (b) 上盖带应该能经受 1.02kg 的拉力。

The top cover tape should with stand 1.02kg of pull force

- (c) 上盖带剥离强度 Peeling Force of Top Cover Tape

除非有特殊规定，上盖带以 300mm/min 的速度，165~180°的角度（图 a）剥离纸带时，剥离力度应该在 10~60g 之间。

Unless otherwise specified, the peeling force of top cover tape shall be 10g to 60g when the top cover tape is pulled at a speed of 300mm/min with the angle between the taped during peeling and the direction of unreeling maintained at 165 to 180°as shown in figure (Figure a).

⑨ 外箱包装 Outer packing

小包装 The inner package



Quantity: 10 reels

数量: 10 卷

大包装 The outer package

Quantity: 6 inner boxes

数量: 6 盒



九、储存方法

Storage Methods

确保芯片可焊性良好的贮存期限为 6 个月(在包装好已交付的情况下)。

The guaranteed period for solderability is 6 months (Under deliver package condition).

储存条件/Storage Conditions:

储存温度/Storage Temperature: 5~40℃, 储存相对湿度/Relative Humidity: 20~70%

十、使用前的注意事项

Precautions For Use

多层片式瓷介电容器(MLCC)在短路或开路的电路中都有可能失效, 在超出本承认书或相关说明书中所述使用的恶劣工作环境, 或外界机械力超压作用下, 电容芯片都有可能着火、燃烧甚至爆炸, 所以在使用的時候, 首先应考虑按本承认书的有关说明来进行, 如有不明之处, 请联系厂家咨询。

The Multi-layer Ceramic Capacitors (MLCC) may fail in a short circuit or in an open circuit mode when subjected to severe conditions of electrical environment and / or mechanical stress beyond the specified “rating” and specified “conditions” in the specification, which

will result in burn out, flaming or explosion in the worst case. Following “precautions for “safety” and Application Notes shall be taken in your major consideration.

① 焊接的条件与相关图表 Soldering Profile

为避免因温度的突然变化而引起的芯片开裂或局部开裂的现象发生, 请按有关温度曲线图表来进行(请参考附页中的图表)。

To avoid the crack problem by sudden temperature change, follow the temperature profile in the related

graph (refer to the graph in the enclosure page).


② 手工焊接 Manual Soldering

手工焊接很容易因为芯片局部受热不均而引起瓷体微裂或局部开裂的现象,在焊接时,如果操作者不小心,会使烙铁头直接同电容芯片的瓷体部分接触,这样很容易使电容芯片因热冲击而受损或出现其他意外。因此,使用电烙铁手工焊接时应仔细操作,并对电烙铁的尖端的选择和尖端温度控制应多加小心。

Manual welding is easy to cause microcrack or partial cracking because of uneven heating of chip. The hot soldering iron tip comes into direct contact with the end terminations, and operator's careless may cause the tip of the soldering iron to come into direct contact with the ceramic body of the capacitor. Therefore the soldering iron must be handled carefully, and pay much attention to the selection of the soldering iron tip and temperature contact of the tip.


③ 适量的焊料 Optimum Solder Amount for Reflow Soldering

焊料过多
Too much solder



这样会因端头压力过大可能引起芯片受损
Cracks tend to occur due to large stress.

焊料太少
Not enough solder




固定力量不足,可能会引起电容芯片与线路接触不良
Weak holding force may cause bad connection between the capacitor and PCB

④ 推荐焊料用量 Recommended Soldering amounts


a.回流焊接的最佳焊料用量

The optimal solder amounts for re-flow soldering




b.波峰焊接的最佳焊料用量

The optimal solder amounts for wave soldering



c.使用烙铁返修时的最佳焊料量


The optimal solder amounts for reworking by using soldering iron



十一、推荐焊接温度曲线图

The temperature profile for soldering

(a) 回流焊接 (Re-flow soldering)




/	Pb-Sn 焊接 Pb-Sn soldering	无铅焊接 Lead-free soldering
尖峰温度 Peak temperature	230℃~250℃	240℃~260℃

在预热时, 请将焊接温度与芯片表面温度之间的温差维持在 $T \leq 150^{\circ}\text{C}$ 。

While in preheating, please keep the temperature difference between soldering temperature and surface temperature of chips as: $T \leq 150^{\circ}\text{C}$.

(b) 波峰焊接 (Wave soldering)



/	Pb-Sn 焊接 Pb-Sn soldering	无铅焊接 Lead-free soldering
尖峰温度 Peak temperature	230℃~260℃	240℃~270℃

在预热时, 请将焊接温度与芯片表面温度之间的温差维持在 $T \leq 150^{\circ}\text{C}$ 。

While in preheating, please keep the temperature difference between soldering temperature and surface temperature of chips as: $T \leq 150^{\circ}\text{C}$.